

REMAL VINYL – exkluzivní malířský nátěr

Výrobek splňuje předepsané maximální prahové hodnoty organických těkavých látek (VOC) platné po 1.1.2010

Složení:

REMAL VINYL je směs bílého pigmentu, plniv, aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy a vodní disperze makromolekulárních látek. Svým složením je ekologicky nezávadný a příznivý životnímu prostředí.

Barevný odstín:

Dle vrorkovnice

Použití:

Používá se k malování omítek, betonu, dřeva, dřevotřísky, sádkartonových desk, sklotapet, dekoračních tapet aj. v interiérech.

Nanášení:

Válečkem, štětkou.

Ředidlo:

Voda.

Příklad nátěrového postupu:

Příliš savé, sprašující se nebo nesoudržné podklady je nutné předem napenetrovat (zpevnit) penetrací Remal penetrační nátěr. Barvu zředte dle způsobu aplikace max. 20 % vody a nanášejte v 1 až 2 vrstvách s časovým intervalem min. 4 hod mezi jednotlivými nátěry. Teplota podkladu a prostředí nesmí při aplikaci klesnout pod + 5°C.

Doporučené ředění dle aplikace :

Štětka - max 20 % (5 díly barvy : 1 dílu vody, na 1 kg barvy 0,2 l vody)

Váleček - max. 10 % (10 : 1, na 1 kg barvy 0,1 l vody)

Tónování:

Tónovacími pastami REMAKOL , REMAL, REMAKOL EX-S, REMAKOL EX-CONC.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Obsah netěkavých složek v % min. 58

Vzhled : matný

Objemová hmotnost 1,5 g / cm³

pH 8,1 – 8,7

Vydatnost:

8-10 m²/1 kg (12-15 m²/1 l) pro jeden nátěr (ředění pro aplikaci štětkou 20% vody).

VOC – obsah organických těkavých látek :

Kategorie: A/a VRNH

Prahová hodnota VOC : 30 g/l (2010)

Max. obsah VOC ve stavu připraveném k použití : 12 g/l

BARVY A LAKY TELURIA, spol. s r.o.,
Skrchov 1, 67961 Letovice
Tel. ústředna: +420 516 474 211-2
Odd.prodeje: +420 516 474 556-7
Fax: +420 516 474 257

e-mail: tel@teluria.cz
objednávky: prodej@teluria.cz
www.teluria.cz

**Balení:**

Plastové obaly 7,5 , 15 kg

Likvidace zbytku výrobku :

Nepoužitelné zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu. Kód odpadu : 080112, kategorie odpadu : O.

Likvidace obalu :

Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu : 150102, kategorie odpadu : O

Skladovatelnost:

Skladujte v suchém prostředí při teplotě +5°C až +25°C. Záruční doba 24 měsíců od data výroby pro výrobek v původním neotevřeném obalu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem !

Verze 21.1.2010

BARVY A LAKY TELURIA, spol. s r.o.,
Skrchov 1, 67961 Letovice
Tel. ústředna: +420 516 474 211-2
Odd.prodeje: +420 516 474 556-7
Fax: +420 516 474 257

e-mail: tel@teluria.cz
objednávky: prodej@teluria.cz
www.teluria.cz