

Balení: Dle aktuální nabídky**Skladovatelnost:** Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale náterové hmoty.**Požárně technické charakteristiky:**

Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T3. S vodou se nemísí, vhodné hasivo je pěna nebo prášek.

Bod vzplanutí

32 °C

Bod hoření

36 °C

Teplota vznícení

260 °C

Spalné teplo

28,95 MJ / kg

Výhřevnost


27,07 MJ/ kg

**ADR/RID 3 F1 UN 1263 Barva**

Výrobek obsahuje: cca 38 % lakového benzínu

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, R a S věty:

Vrchní barva obsahuje organická rozpouštědla, která dráždí v přímém styku pokožku, oči a sliznice. Chraňte se při práci vhodnými ochrannými pracovními prostředky, zajistěte na pracovišti účinné větrání, při práci nejezte, nepijte, nekuřte.

**Klasifikace - Xi****R věty – 10-37/38-43-52/53****S věty – pro veřejnost – 2-16-23-24/25-29-46-57**

– pro průmysl – 16-23-24/25-33

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu a podnikové normě tohoto výrobku.

Ekotoxikologické vlastnosti:

Vrchní barva smí být použita na plochy přicházející do nepřímého styku s poživatinami, krmivými, pitnou vodou.

Likvidace odpadů: Při likvidaci zbytků náterových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich náterových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.**Naše doporučení:** Obal se zbytkem náterové hmoty se považuje za nebezpečný odpad. Proto obal vyprázdněte a pak vypláchněte používaným ředidlem a použijte k doředění náterové hmoty stejného typu. Obal se zbytkovým filmem náterové hmoty předejte na určené místo v obci. Nespotřebované zbytky náterové hmoty předejte ke zneškodnění oprávněné osobě.

| | Název odpadu | ADR/RID odpadu |
|--|--|---|
| Katalogové číslo odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. | 08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | 3 F1 1263 |
| | 08 01 13* Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | 3 F1 1263 |
| | 20 01 27* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | 3 F1 1263 |
| | 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | neklasifikován |
| Príloha č. 5 k zákonu č. 185/2001 Sb. | Složka, která podle tohoto zákona činí odpad nebezpečným | C41 organická rozpouštědla, s výjimkou halogenovaných rozpouštědel |
| Kód basilejské úmluvy | Y12 | |

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, březen 2003